



Technischer Industribedarf

Tel.: 04102 45 54 00

Fax: 04102 45 54 01

E-mail: heista@heistagmbh.com

Kornkamp 44 a, 22926 Ahrensburg, Germany

**Kabelverschraubung HEISTA 'UNI'
IP68, mit langem metrischem Gewinde nach EN 50262**

Material: Messing vernickelt

mit innenliegender Zugentlastung nach EN50262 Ausf. A, Lamelleneinsatz aus PA GF6 Dichting Chloropene (CR) durchgehend isoliert, mit O-Ring (NBR-OZ) am Anschlussgewinde, wasserdicht.

Temperaturbereich -30°C - +120°C



Artikel-Nr.	Anschluß- gewinde	SW	Gewindelänge	für Kabel Durchmesser
10020-12L	M 12x1,5	14	12	3 bis 6,5
10020-16L	M 16x1,5	17	12	5,5 bis 10
10020-20L	M 20x1,5	22	12	8 bis 13
10020-25L	M 25x1,5	30	15	11 bis 18
10020-32L	M 32x1,5	34	15	15 bis 21
10020-40L	M 40x1,5	44	15	19 bis 27
10020-50L	M 50x1,5	55	15	26 bis 35
10020-63L	M 63x1,5	66	15	39 bis 48