



Technischer Industribedarf

Tel.: 04102 45 54 00

Fax: 04102 45 54 01

E-mail: heista@heistagmbh.com

Kornkamp 44 a, 22926 Ahrensburg, Germany

Kabelverschraubung HEISTA 'UNI' IP68, mit metrischem Gewinde nach EN 50262 für Kabel mit Schirm

Material: Messing vernickelt

mit innenliegender Zugentlastung nach EN50262 Ausf. A, Lamelleneinsatz aus PA GF6, Dichtring Chloroprene (CR) durchgehend isoliert, mit O-Ring (NBR-OZ) am Anschlussgewinde, wasserdicht.

Temperaturbereich -30°C - +120°C



Artikel-Nr.	Anschluß- gewinde	SW	Gewindelänge	für Kabel Durchmesser
10022-12	M 12x1,5	14	5	3 bis 7
10022-16	M 16x1,5	17	5	4,5 bis 10
10022-20	M 20x1,5	22	6	6 bis 13
10022-25	M 25x1,5	30	7	9 bis 17
10022-32	M 32x1,5	34	8	13 bis 21
10022-40	M 40x1,5	44	8	16 bis 28
10022-50	M 50x1,5	55	9	21 bis 35
10022-63	M 63x1,5	66	10	34 bis 48