



Technischer Industribedarf

Tel.: 04102 45 54 00

Fax: 04102 45 54 01

E-mail: heista@heistagmbh.com

Kornkamp 44 a, 22926 Ahrensburg, Germany

**Kabelverschraubung HEISTA 'UNI'
IP68, mit langem metrischem Gewinde nach EN 50262 für Kabel mit Schirmung**

Material: Messing vernickelt

mit innenliegender Zugentlastung nach EN50262 Ausf. A, Lamelleneinsatz aus PA GF6 Dichting Chloropene (CR) durchgehend isoliert, mit O-Ring (NBR-OZ) am Anschlussgewinde, wasserdicht.

Temperaturbereich -30°C - +120°C



Artikel-Nr.	Anschluß- gewinde	SW	Gewindelänge	für Kabel Durchmesser
10022-12L	M 12x1,5	14	12	3 bis 7
10022-16L	M 16x1,5	17	12	4,5 bis 10
10022-20L	M 20x1,5	22	12	6 bis 13
10022-25L	M 25x1,5	30	15	9 bis 17
10022-32L	M 32x1,5	34	15	13 bis 21
10022-50L	M 50x1,5	55	15	21 bis 35
10022-63L	M 63x1,5	66	15	34 bis 48